



FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

SOPRE-OIL 15W40® PL CH4



Description :

SOPRE-OIL 15W-40 PL CH4 est un lubrifiant polyvalent de qualité supérieure conçue spécialement pour motorisation de haute performance:

- Moteurs diesel turbocompressés utilisés dans les moteurs « heavy » actuels et les véhicules utilitaires légers.
- Est adaptée aux moteurs diesels de poids lourds et véhicules de chantiers.
- Moteurs diesels à aspiration naturelle ; la composition avancée, associée à des additifs hautes performances procure un usage idéale pour un parc mixte.

Application :

SOPRE-OIL 15W-40 PL CH4 est une huile multigrade de haute qualité, elle offre les avantages suivants :

- Formulée pour les moteurs diesels.
- Convient à un parc mixte, au différent type de véhicules.
- propreté et une protection exceptionnelle aux hautes températures
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation et Très anti-usure.

Niveau de Performances :

SOPRE-OIL 15W-40 PL CH4 convient pour les moteurs diesel poids lourds et utilitaires légers, lorsqu'une huile de type API CH-4/SJ grade 15W-40 est recommandée par le constructeur.

Tableau des spécifications techniques*

Caractéristiques	Normes	Unités	Typical Valeur
Couleur	DIN ISO 2049		Brun
Classe	SAE J300		15W40
Densité à 20°C	ASTM D4052	kg/m3	878
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	101
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice de viscosité VI	ASTM D2270	-	136
Point d'écoulement	ASTM 5950	°C	- 33°C
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	228°C
Teneur en Cendres Sulfatées	ASTM D874	Poids%	<1.5
Total Base Number TBN	ISO3771	mgKOH/g	10,6

*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.