



FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

SOPRE-OIL 15W40® VL A3/B3



Description :

SOPRE-OIL 15W-40® VL A3/B3 est une huile multigrade pour Moteurs Essence et Diesel, suralimentés (avec turbo compresseur) ou à aspiration naturelle, des véhicules de tourisme et utilitaires fonctionnant dans des conditions sévères.

Très adaptée pour les moteurs à fort kilométrage (limite les phénomènes de consommation d'huile excessive)

- Détergence et dispersivité élevées.
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Très anti-usure.
- Bas taux de cendre

Application :

SOPRE-OIL 15W-40 convient pour les moteurs à essence et diesel de véhicules de tourisme et utilitaires légers, lorsqu'une huile de type API SL/CF, grade 15W-40 est recommandé par le constructeur.

Niveau de Performances :

- ACEA A3/B3
- API SL/CF

Tableau des spécifications techniques*

Caractéristiques	Normes	Unités	Typical Valeur
Couleur	DIN ISO 2049		Brun
Classe	SAE J300		15W40
Densité à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	878
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	102
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	137
Point d'écoulement	ASTM 5950	°C	- 32°C
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	>220°C
Teneur en Cendres Sulfatées	ASTM D874	Poids%	<1.5
Total Base Number TBN	ISO3771	mgKOH/g	10,6

*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.