



## FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

### SOPRE-OIL 20W40®



#### Description :

SOPRE-OIL 20W40 est conçue pour les moteurs Essences et Diesel, suralimentés ou avec aspirations naturelles, de véhicules fonctionnant dans des conditions sévères.

Elle est miscible avec toutes les huiles moteurs à base minérale.

Très adaptée pour les moteurs à moyen kilométrage (limite les phénomènes de consommation d'huile excessive), elle offre une :

- Détergence et dispersivité élevées.
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Anti-usure.

#### Application :

SOPRE-OIL 20W40® est une huile multi-grade de qualité, qui convient à des parcs mixtes, pour véhicules et moteurs dit 'classique', aussi elle assure une :

- Propreté et une protection exceptionnelle aux hautes températures
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation et anti-usure.

#### Niveau de Performances :

SOPRE-OIL 20W40® est préconisée lorsqu'une huile de type **API : CD/CF/SF** est recommandée par le constructeur.

#### Tableau des spécifications techniques\*

Caractéristiques	Normes	Unités	Typical Valeur
Couleur	DIN ISO 2049		Ambrée
Classe	SAE J300		20W40
Densité à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	878
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	123
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	112
Point d'écoulement	ASTM 5950	°C	- 27°C
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	>230°C
Teneur en Cendres Sulfatées	ASTM D874	Poids%	0.99
Total Base Number TBN	ISO3771	mgKOH/g	>5.7%

\*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.