



## FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

### SOPRE-OIL 20W50®



#### Description :

SOPRE-OIL 20W50 est une huile multigrade, conçue pour les moteurs Essences et Diesel, suralimentés ou non, de véhicules fonctionnant dans des conditions sévères. Elle est destinée aux véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Très adaptée pour les moteurs à moyen kilométrage (limite les phénomènes de consommation d'huile excessive)

- Détergence et dispersivité élevées.
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Anti-usure.

#### Application :

SOPRE-OIL 20W50® est une huile multi grade de qualité supérieure, convient à des parcs mixtes, pour véhicules et moteurs dit 'classique', offre les avantages suivants :

- Formulée pour les moteurs Essences & diesels.
- Convient à un parc mixte, au différent type de véhicules.
- propreté et une protection exceptionnelle aux hautes températures
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation et anti-usure.

#### Niveau de Performances :

SOPRE-OIL 20W50® convient pour les moteurs Essences & diesel des Véhicules &Utilitaires légers, lorsqu'une huile de type API SF/CD est recommandée par le constructeur.

#### Tableau des spécifications techniques\*

Caractéristiques	Normes	Unités	Typical Valeur
Couleur	DIN ISO 2049		Ambrée
Classe	SAE J300		20W50
Densité à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	185
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	112
Point d'écoulement	ASTM 5950	°C	.- 26°C
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	>230°C
Teneur en Cendres Sulfatées	ASTM D874	Poids%	0.99
Total Base Number TBN	ISO3771	mgKOH/g	>5.5%

\*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.