




FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

SOPRE-OIL Transmission et boîte à vitesse 75W80®



Description :

SOPRE-OIL BV 75W80, est une huile "Extrême Pression" conçue pour les transmissions et boîtes à vitesses des véhicules légers et utilitaire fonctionnant dans des conditions sévères. L'huile SOPRE-OIL BV 75w80 est également destinée aux boîtes de vitesses mécaniques et toutes boîtes de vitesses exigeant un lubrifiant possédant une très grande fluidité à basses températures. Stabilité thermique très supérieure. Classe API GL4 & GL5.

- Exigence élevée en huile anti-usure, grande résistance du film lubrifiant.
- Pouvoir "E.P." Extrême Pression renforcé.
- Offre une Excellente stabilité thermique.
- Possède des Propriétés anti-oxydantes et anti-corrosives.
- Huile Anti-mousse.

L'huile SOPRE-OIL BV 75w80: Facilite le passage de vitesses, Protège efficacement de l'usure et Diminue considérablement les frottements..

Application :

Sopre-Oil 75W80 est une huile à base minérale multigrade pour transmission et boîte à vitesse. Le produit convient pour les boîtes manuelles et les autres transmissions dans des véhicules classiques qui exigent une huile d'excellente qualité, protège contre les pressions extrêmes et respecte la spécification API GL-4 et API GL-5.

Niveau de Performances :

- API GL-4 & GL-5
- MIL-L-2105
- MB 235.1

Tableau des spécifications techniques*

Caractéristiques	Normes	Unités	75W80
Masse volumique à 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	887
Viscosité à 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	48
Viscosité à 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	8
Indice de viscosité	ISO 2909	-	138
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-33
Point d'éclair Clv-OC	ISO 2592	°C	-

*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.