



FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

SOPRE-OIL SAE50®



Description :

SOPRE-OIL SAE50 est conçue pour les moteurs Diesel & Essence. Elle est destinée aux véhicules de tourisme, poids lourds et engins de travaux publics. Elle est miscible avec toutes les huiles moteurs à base minérale.

Adaptée pour les moteurs à moyen kilométrage (limite les phénomènes de consommation d'huile excessive)

- Détergence et dispersivité élevées.
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Anti-usure.

Application :

SOPRE-OIL SAE50® est une huile mono-grade, convient à des parcs mixtes, pour véhicules et moteurs d'engins dit 'classique', offre les avantages suivants :

- Formulée pour les moteurs diesels.
- Convient à un parc mixte, au différent type de véhicules.
- propreté et une protection des moteurs
- Protection contre la corrosion et la rouille.
- Bonne résistance à l'oxydation et anti-usure.

Niveau de Performances :

SOPRE-OIL SAE50® convient pour les moteurs diesel & Essence lorsqu'une huile de type API SF/CF/CD de grade SAE50 est recommandée par le constructeur.

Tableau des spécifications techniques*

Caractéristiques	Normes	Unités	Typical Valeur
Couleur	DIN ISO 2049		Brun
Classe	SAE J300		SAE50
Densité à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	890
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	218
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.2
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	91
Point d'écoulement	ASTM 5950	°C	- 9°C
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	>200°C

*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.